



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Bitumen-Dachdicht

Artikelnummer: 1040771

Produktbeschreibung:

RAW Bitumen-Dachdicht ist ein hochwertiger, einkomponentiger, plastoelastischer Fugendichtstoff auf Bitumenelastomer-Basis.

Vorteile:

- . Sehr gut verarbeitbar
- . Hoher Flüssigkeitswiderstand
- . Haftet auch unter Wasser
- . Gleicht Unebenheiten aus
- . Sehr gute primerlose Haftung auf fast allen, auch bituminösen, Untergründen

Anwendung:

- . Abdichten von Dachfugen, Fallrohre und Dachbedeckungen
- . Ausführen von Notreparaturen, auch bei Regen - Abdichten von Schornsteinverwahrungen
- . Kaltkleber für alle Dachpappenarten

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe.
Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein.
Vorbehandlung: nicht erforderlich
Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole
Verarbeitungstemperatur: +1°C bis +30°C.
Reparaturmöglichkeit: mit RAW Bitumen- Dachdicht

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.
Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde.

Technische Daten:

BASIS	1-K- Bitumenelastomer
KONSISTENZ	Standfeste Paste
AUSHÄRTUNGSSYSTEM	Physikalische Trocknung bei Raumtemperatur
HAUTBILDUNG (*)	Oberflächen innerhalb von ca. 20 Minuten trocken
DICHTE (DIN 53 479)	1,38 g/ml
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-35°C bis +130°C
MAXIMALE ZULÄSSIGE GESAMTVERFORMUNG (DIN EN ISO 11 600)	Ca.10%
VOLUMENÄNDERUNG (DIN EN ISO 10563)	-11 Vol.%
BAUSTOFFKLASSE (DIN 4102 TEIL 4)	B 2 (normalentflammbar)

(*)Gemessen nach Normklima DIN EN ISO 291 bei 23°C/50% r.L. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Lieferung:

Farbe: schwarz
Verpackung: 280 ml PE-Kartusche (15 pro Karton)

Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühlere (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung.
Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.