



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW First- und Gratrolle

Anwendung:

Die RAW First- und Gratrolle, besteht aus einem PP Spinnvliesmittelteil mit UV- und Wärmestabilisator; Metallrandstreifen aus hochwertigem Aluminium mit Einbrennlackierung, rückseitig folienverstärkt und Butylklebestreifen.

Durch die RAW First- und Gratrolle wird der Gratbereich nicht nur be- und entlüftet, sie schützt den Innenraum vor eintreibendem Flugschnee, Regen und Insektenbefall. Außerdem lässt sich die First und Gratrolle schnell und einfach auf die zuvor montierte Unterkonstruktion aus Holz befestigen.

Vorteile:

Metallrandstreifen rückseitig folienverstärkt
Flugschneeeintriebsicher
UV-stabil und witterungsbeständig
Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C
Leichte Verarbeitung – einfaches Handling

Montage:

Die 320 mm First- und Gratrolle ist für die häufigsten Dachsteine/Ziegel einsetzbar.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +40 °C

Technische Daten:

LÜFTUNGSQUERSCHNITT CM ²	150
FARBEN	rot, braun, schwarz
BREITE CM	32
ROLLENLÄNGE M	5