



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Produktbezeichnung: RAW Spezial-Papierklebeband gelb

Artikelnummer: 1040861

#### Technische Daten:

PRÜFUNG	NORM	EINHEIT	SOLL
Banddicke	DIN EN 1942	mm	0,30 ± 0,05
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	> 5
Bruchkraft	DIN EN 14410	N/cm	> 70
Klebkraft Stahl	DIN EN 1939 Stand 11/96	N/cm	> 15
Temperaturbeständigkeit		°C	-40 bis +100
Verarbeitung		°C	> -10

#### Anwendung:

Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Dampfsperren gemäß DIN 4108-7. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese oder Aluminium.

#### Klebebandaufbau:

Träger: Spritzwasserabstoßendes gelbes Spezialpapier

Klebstoff: Acrylat

Abdeckung: Silikonisiertes Papier oder Folie

Unsere Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung, sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz geben wir Daten und anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. In Sonderfällen sollte durch Eigenversuche geprüft werden, welche unserer Artikel zu verwenden sind.

#### Vorteile:

- o Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
- o Extrem aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff
- o Handreißbare Spezialpapier
- o Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- o Sichere Nahtverklebung auch bei späteren Feuchtigkeitsangriffen, da frei von Emulgatoren und anderen Emulsionshilfsstoffen
- o Ausgezeichnete Wasserdampfsperre
- o Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
- o Lösemittelfreier Klebstoff