



TECHNISCHES DATENBLATT


Produktbezeichnung: RAW Kantenprofil Alu glatt 135° CE

Produktbeschreibung:

Profil für 135° Kantenausbildung. Alle Kantenprofile sind vollflächig in den Fugenfüller einzubetten und bis zum Kopf zu überspachteln.

Technische Daten:

PRODUKTGRUPPE	Zubehörprofile für den Ausbau Trockenbau/Stahlleichtbau
PRODUKTKATEGORIE	Kantenprofile Winkelprofile Spachtelprofile
PUTZDICKE	1 mm
WERKSTOFF	Aluminium
NORM	EN 14353:2007+A1:2010
BRANDVERHALTEN	A1
TRAGFÄHIGKEIT	bestanden
LÄNGE DER PROFILE	250 cm 300 cm
VERPACKUNGSEINHEIT	50 Stück



ARTIKELNUMMER	TEXT
1303586	RAW Kantenpr. Alu glatt 135° CE 23,5/23,5/0,4 mm L=2500 mm
1303587	RAW Kantenpr. Alu glatt 135° CE 23,5/23,5/0,4 mm L=3000 mm

Leistungserklärung:	DOP_RAW_KPgl135_CA022023
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7604 10 90
Norm:	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!