



# TECHNISCHES DATENBLATT

## Produktbezeichnung: RAW Abschlussprofil Alu geprägt 12,5 CE


### Produktbeschreibung:

"Göppinger Profil" aus Aluminium zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.

### Technische Daten:

<b>PRODUKTGRUPPE</b>	Zubehörprofile für den Ausbau Trockenbau/Stahlleichtbau
<b>PRODUKTKATEGORIE</b>	An- und Abschlussleisten   Spachtelprofile
<b>WERKSTOFF</b>	Aluminium
<b>NORM</b>	EN 14353:2007+A1:2010
<b>BRANDVERHALTEN</b>	A1
<b>TRAGFÄHIGKEIT</b>	bestanden
<b>LÄNGE DER PROFILE</b>	250 cm   300 cm
<b>VERPACKUNGSEINHEIT</b>	50 Stück

ARTIKELNUMMER	TEXT
1303661	RAW Abschlusspr. Alu geprägt CE 12,5/23/0,4 mm L=2500 mm, GÖPPINGER
1303662	RAW Abschlusspr. Alu geprägt CE 12,5/23/0,4 mm L=3000 mm, GÖPPINGER



<b>Leistungserklärung:</b>	DOP_RAW_APgep_CA022023
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse A1
<b>Zolltarifnummer:</b>	7604 10 90
<b>Norm:</b>	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!