




TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Floor Designvinyl SPC Rigid Dryback woodliving und stoneliving

Technische Daten

Dicke	EN ISO 24337	2,5 mm
Nutzschicht		0,55 mm
Gewicht	EN ISO 23997	ca. 4310 g/m ²

Leistungsmerkmale

Klasse	EN ISO 10874	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
Thermische Leitfähigkeit	EN 12664	0,091 (W/m*K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,028 (m ² *K)/W
elektrostatische Körperspannung	EN 1815 Method A	0,1 kV
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Ja, Typ W
Farbbeständigkeit	ISO 105-B02	> Grad 6
Trittschalldämmung	EN ISO 10140-3	approx. 3 dB
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja
Fußbodenheizung (Warmwasser)		Ja, max. 27°C
CE Marking	EN 14041	