



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung:

RAW RIPPENSTRECKMETALL 10 MM 250X60 CM

Artikelnummer: 1148718

Produktdaten

Beschreibung:	Rippenstreckmetall
Maße	250 x 60 cm
Materialstärke	0,28 mm
Rippenhöhe	10 mm
Material	Verzinkter Stahl
Verpackungseinheit	1 Bund mit 20 Tafeln bzw. 30m ² 1 Palette mit 30 Bund bzw. 900m ²
Leistungserklärung	DOP RAW RSM10_CA042020
Brandverhalten	Klasse A1

Beschreibung

Das Rippenstreckmetall besteht aus verzinktem Stahlblech und lässt sich nicht nur im Putzbereich, sondern auch im Beton- und Stahlbau vielseitig einsetzen. Dieses Streckmetall ist für den Einsatz im Wand-, jedoch nicht im Deckenbereich geeignet.

Das Rippenstreckmetall muss stets mit dem Rücken der Rippen, die zugleich Abstandhalter sind, gegen die jeweilige Unterkonstruktion oder den Putzgrund angebracht werden, so dass die offenen Rippen zum aufragenden Mörtel zeigen. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung eine Putz- / Mörtelmindestabdeckung von 15 mm.

Das Verlegen des Rippenstreckmetalls erfolgt so, dass die Tafeln an den Seiten mit den Randrippen ineinandergelegt und etwa alle 15 cm mit Bindedraht (ca. 1,2 mm dick) verbunden werden. An den Tafelenden legt man die Tafeln mindestens 5 cm überlappend Rippe in Rippe und bindet sie fest. Die Rippenstreckmetalltafeln sind im Verband versetzt zu verlegen. Um bi-metallische Korrosion zu vermeiden, soll bei verzinktem Material auch verzinktes Befestigungsmaterial verwendet werden.

An Holzbalken und Holzkonstruktionen kann die Rippenstreckmetalltafel mit Spezialhakenstiften oder Krampen befestigt werden.

Um gegen Feuchtigkeit zu schützen, sollten Holzteile vor dem Befestigen des Rippenstreckmetalls mit einem Ölpapier oder einer diffusionsoffenen Folie straff überspannt werden.

Lagerung

Bitte trocken lagern.